

AK-L-II-UHMWPE | AK-L-II-HXLPE

Liners



Características

Los Liners están diseñados para impactarse dentro del shell a través de un anillo circunferencial que embona en la ranura de unión del metálico.

Se puede lograr una estabilidad rotacional cuando las cejas antirotacionales del shell se anclan en las cejas del inserto.

El diseño de cejas permite impactar el inserto en 12 posiciones distintas.



AK-L-II-Liner UHMWPE

Descripción	REF	Código REF	Diámetro de Copa	Compatible con Cabeza Femoral
AK-L-II-Liner UHMWPE	34/22	2327-3422	42	22
	36/22	2327-3622	44	
	38/28	2327-3828	46	
	40/28	2327-4028	48	
	42/28	2327-4228	50	28
	44/28	2327-4428	52	
	46/28	2327-4628	54	
	48/28	2327-4828	56	
English: AK-L-II-Liner UHMWPE	50/28	2327-5028	58	32
Material: UHMWPE	52/28	2327-5228	60	
	54/28	2327-5428	62	
	42/32	2327-4232	50	
	44/32	2327-4432	52	
	46/32	2327-4632	54	
	48/32	2327-4832	56	
	50/32	2327-5032	58	
	52/32	2327-5232	60	
	54/32	2327-5432	62	

AK-L-II-Liner HXLPE · Polietileno Cross Linked

Descripción	REF	Código REF	Diámetro de Copa	Compatible con Cabeza Femoral
AK-L-II-Liner HXLPE	34/22	2329-3422	42	22
	36/22	2329-3622	44	
	36/28	2329-3628	44	
	38/28	2329-3828	46	
	40/28	2329-4028	48	28
	42/28	2329-4228	50	
	44/28	2329-4428	52	
	46/28	2329-4628	54	
English: AK-L-II-Liner HXLPE	48/28	2329-4828	56	32
	50/28	2329-5028	58	
	52/28	2329-5228	60	
	54/28	2329-5428	62	
	42/32	2329-4232	50	
	44/32	2329-4432	52	
	46/32	2329-4632	54	
	48/32	2329-4832	56	
Material: Cross Linked	50/32	2329-5032	58	36
	52/32	2329-5232	60	
	54/32	2329-5432	62	
	46/36	2329-4636	54	
	48/36	2329-4836	56	36
	50/36	2329-5036	58	
	52/36	2329-5236	60	
	54/36	2329-5436	62	
	56/36	2329-5636	64	36
	58/36	2329-5836	66	
	60/36	2329-6036	68	